

ZÁRUČNÍ LIST

OHLÁŠENÍ/AKTIVACE ZÁRUKY ZÁKAZNÍKEM

ÚDAJE FIRMY

Název

Adresa

DIČ

KONTAKTNÍ OSOBA

Jméno
a příjmení

Funkce

Tel.

Mail/Fax

DOTAZNÍK*

Mám zájem provedením prohlídky
nástavby:

ANO ☐ NE ☐

*před vyplněním dotazníku se,
prosím, seznamte se záručními
podmínkami uvedenými v tomto
Záručním listu.

.....
Razítko firmy



Nástavby Přívěsy Návěsy

ZÁRUČNÍ LIST

TUTO STRÁNKU VYTRHNĚTE ZE ZÁRUČNÍHO LISTU
A POŠLETE NA ADRESU:

KH-KIPPER Sp. z o. o.
Kajetanów 130
26-050 Zagnańsk

s poznámkou „SERVIS“

Děkujeme, že jste věnovali pozornost a čas na vyplnění a
odeslání ohlášení/aktivace záruky.

Je to jediný doklad, který osvědčuje zahájení
doby provozu sklápěčky.

VÝROBNÍ ČÍSLO NÁSTAVBY

			-						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

ČÍSLO VIN PODVOZKU

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DATUM VYDÁNÍ VOZIDLA

			-			-					
--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--

ZÁRUČNÍ LIST NÁSTAVBY KH-KIPPER

Tento Záruční list je doklad, který je nutno pečlivě chránit a se který je třeba se pečlivě seznámit. Uchovejte, prosím Záruční list ve složce, kterou obdržíte při vydání vozidla.

Záruční list musí být doplněn v míře umožňující obdržení zpráv potřebných pro rychlé provedení služby nebo záruční opravy.

Podmínkou platnosti záruky KH-KIPPER je obsluha návstavby vozidla v souladu s podmínkami obsaženými v tomto Listu,

Jako datum zahájení záruky bude přijato datum vydání vozidla koncovému zákazníkovi.

DODATEČNÉ INFORMACE

Vaši návstavbu jsme vyrobili s využitím metod zaručujících kvalitu, které uplatňujeme od samého začátku existence firmy.

Předtím, než vaše návstavba opustila výrobní závod KH-KIPPER, byla podrobena veškerým zkušebním úkonům, které spočívají v ověření funkčnosti souborů, hydraulických a pneumatických soustav a konečném seřízení.

Než se návstavba dostala k vám, kompletní návstavba byla podrobena podrobné kontrole, kterou provedlo oddělení kontroly jakosti v souladu se servisními doporučeními KH-KIPPER.

**ÚKONY PROVEDENÉ BĚHEM PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY****1. KONTROLA MEZIRÁMU**

- kontrola svarů a konstrukce
- kontrola připevnění a dotažení šroubů
- osa sklápění korby
- připevnění olejové nádrže

2. KONTROLA KORBY NÁSTAVBY VOZIDLA

- rovinnost podlahy
- kontrola svarů a konstrukce korby
- rovinnost bočních stěn
- závěsy zadní bočnice
- mechanismus uzavírání zadní bočnice – seřízení háků
- kontrola stavu pantů korby

3. KONTROLA HYDRAULICKÉ SOUSTAVY NÁSTAVBY VOZIDLA

- hydraulický válec a montáž hydraulického válce
- těsnost
- hladkost pouzdra, poškrábání
- souosost
- dotažení šroubů
- dotažení horních a spodních upevnění
- dotažení pláště (hrdla)
- doraz hydraulického válce
- ventil a montáž hlavního ventilu
- nastavení přetlakového ventilu
- kvalita a hladina oleje
- kontrola funkce koncového vypínače
- výměna vložky vzduchového filtru
- výměna vložky olejového filtru
- výměna hydraulického oleje (co 12 měsíců)
- hydraulická potrubí a jejich montáž
- pneumatická potrubí a jejich montáž
- pneumatické ovládání
- omezovač úhlu sklápění

4. KONTROLA DODATEČNÉHO VYBAVENÍ

- připevnění protinájezdových zábran
- připevnění zadních světlů
- připevnění blatníků a blatníky
- připevnění nářadové skříňky
- servisní opěra
- stabilizátor
- naváděč

**Výměna hydraulického oleje
každých 12 měsíců provozu!!!!**



- HYFIX
- zástěrka
- zadní nárazník (přípevnění a fungování)
- bezpečnostní lano
- omezovače hydrobordu
- obrysová světla
- mazání a přípevnění koule podkorbových hydraulických válců
- stav leasingerů (koule, vložky)
- podušky korby
- mechanismus navíjení autoplachty

5. KONTROLA PROVOZU SKLÁPĚČKY

- doba zvedání
- doba spouštění
- úhel zvedání
- funkce zadní bočnice
- funkce bočnic

6. KONTROLA MAZACÍCH MÍST

- hydraulické válce
- jeřáb náhradního kola
- HYFIX
- stabilizátor
- servisní opěra
- hřídel zámků zadní bočnice
- panty zadní bočnice
- hřídele bočnic
- osa sklápění korby
- zadní nárazník KH

7. KONTROLA PŘÍVĚSU/NÁVĚSU

- dotažení kol – podle směrnic výrobce náprav
- vizuální kontrola všech součástí na poškození a opotřebení
- přípevnění a stav lan omezujících zdvih (pokud jsou použity)
- stav měchů pérování
- stav pneumatické instalace pérování
- těsnost a přípevnění pneumatické instalace pérování
- přípevnění tlumičů – dotažení (momenty/návod pro nápravy)
- třmeny per – kontrola dotažení matic a stav pérových desek (momenty/návod pro nápravy)
- čep polopěra - dotažení
- stav elektriky - svazky, spojky, vodiče, zástrčky
- přípevnění nájezdů (MP) - osa, táhla
- funkce nájezdů (MP) - rozkládání/skládání
- napájení/ovládání nájezdů (MP) – hydraulika, elektrika
- závěs spřáhla - stav, pouzdro, přípevnění
- mazání



DRUH NÁSTAVBY

VÝROBNÍ ČÍSLO NÁSTAVBY

ZNAČKA A TYP VOZIDLA

ČÍSLO PODVOZKU VIN

DATUM NÁSTAVBY

DATUM VYDÁNÍ

URČENÍ NÁSTAVBY

JMÉNO UŽIVATELE / NÁZEV FIRMY

ADRESA

PSC

ŘIDIČ BYL
PROŠKOLEN
(podpis zákazníka)

INSTRUKTÁŽNÍ MATERIÁLY
NÁSTAVBY BYLY PŘEDÁNY
(podpis zákazníka)

DATUM:

DATUM:

RAZÍTKO A ADRESA MÍSTA VYDÁNÍ VOZIDLA – DEALER

DATUM



PRVNÍ PROHLÍDKA NÁSTAVBY
(po 6 měsících)

Datum:

D	D	-	M	M	-	R	R	R	R
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ujeto (km):

--	--	--	--	--

Kontrolní činnost / provedené úkony / odstraněné závady.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Razítko / Podpis

**KONTROLNÍ LIST PROHLÍDKY NÁSTAVBY KH-KIPPER****1. KONTROLA MEZIRÁMU**

- kontrola svarů a konstrukce
- kontrola připevnění a dotažení šroubů
- osa sklápění korby
- připevnění olejové nádrže

ANO NE

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

2. KONTROLA KORBY NÁSTAVBY VOZIDLA

- rovinnost podlahy
- kontrola svarů a konstrukce korby
- rovinnost bočních stěn
- závěsy zadní bočnice
- mechanismus uzavírání zadní bočnice – seřízení háků
- kontrola stavu pantů korby

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

3. KONTROLA HYDRAULICKÉ SOUSTAVY NÁSTAVBY VOZIDLA

- hydraulický válec a montáž hydraulického válce
- těsnost

☐	☐
☐	☐

- hladkost pouzdra, poškrábání
- souosost
- dotažení šroubů
- dotažení horních a spodních upevnění
- dotažení pláště (hrdla)
- doraz hydraulického válce
- ventil a montáž hlavního ventilu
- nastavení přetlakového ventilu
- kvalita a hladina oleje
- kontrola funkce koncového vypínače
- výměna vložky vzduchového filtru
- výměna vložky olejového filtru
- výměna hydraulického oleje (co 12 měsíců)
- hydraulická potrubí a jejich montáž
- pneumatická potrubí a jejich montáž
- pneumatické ovládání
- omezovač úhlu sklápění

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

4. KONTROLA DODATEČNÉHO VYBAVENÍ

- připevnění protinájezdových zábran
- připevnění zadních svítilen
- připevnění blatníků a blatníky
- připevnění nářadové skříňky
- servisní opěra
- stabilizátor
- naváděč
- HYFIX
- zástěrky

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐



KONTROLNÍ LIST PROHLÍDKY NÁSTAVBY KH-KIPPER

	<u>ANO</u>	<u>NE</u>
- zadní nárazník (přípevnění a fungování)	☐	☐
- bezpečnostní lano	☐	☐
- omezovače hydrobordu	☐	☐
- obrysová světla	☐	☐
- mazání a přípevnění koule podkorbových hydraulických válců	☐	☐
- stav leasingerů (koule, vložky)	☐	☐
- podušky korby	☐	☐
- mechanismus navíjení autoplachty	☐	☐
<u>5. KONTROLA PROVOZU SKLÁPĚCKY</u>		
- doba zvedání	☐	☐
- doba spouštění	☐	☐
- úhel zvedání	☐	☐
- funkce zadní bočnice	☐	☐
- funkce bočnic	☐	☐
<u>6. KONTROLA MAZACÍCH MÍST</u>		
- hydraulické válce	☐	☐
- jeřáb náhradního kola	☐	☐
- HYFIX	☐	☐
- stabilizátor	☐	☐
- servisní opěra	☐	☐
- hřídel zámků zadní bočnice	☐	☐
- panty zadní bočnice	☐	☐
- hřídele bočnic	☐	☐
- osa sklápění korby	☐	☐
- zadní nárazník KH	☐	☐
<u>7. KONTROLA PŘÍVĚSU/NÁVĚSU</u>		
- dotažení kol – podle směrnic výrobce náprav	☐	☐
- vizuální kontrola všech součástí na poškození a opotřebení	☐	☐
- přípevnění a stav lan omezujících zdvih (pokud jsou použity)	☐	☐
- stav měchů pérování	☐	☐
- stav pneumatické instalace pérování	☐	☐
- těsnost a přípevnění pneumatické instalace pérování	☐	☐
- přípevnění tlumičů – dotažení (momenty/návod pro nápravy)	☐	☐
- třmeny per – kontrola dotažení matic a stav pérových desek (momenty/návod pro nápravy)	☐	☐
- čep polopéra - dotažení	☐	☐
- stav električky - svazky, spojky, vodiče, zástrčky	☐	☐
- přípevnění nájezdů (MP) - osa, táhla	☐	☐
- funkce nájezdů (MP) - rozkládání/skládání	☐	☐
- napájení/ovládání nájezdů (MP) – hydraulika, elektrika	☐	☐
- závěs spřáhla - stav, pouzdro, přípevnění	☐	☐
- mazání	☐	☐



DRUHÁ PROHLÍDKA NÁSTAVBY
(po 12 měsících)

Datum:

D	D	-	M	M	-	R	R	R	R
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ujeto (km):

--	--	--	--	--	--

Kontrolní činnost / provedené úkony / odstraněné závady:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
Razítko / Podpis

**KONTROLNÍ LIST PROHLÍDKY NÁSTAVBY KH-KIPPER****1. KONTROLA MEZIRÁMU**

- kontrola svarů a konstrukce
- kontrola připevnění a dotažení šroubů
- osa sklápění korby
- připevnění olejové nádrže

ANO**NE**

2. KONTROLA KORBY NÁSTAVBY VOZIDLA

- rovinnost podlahy
- kontrola svarů a konstrukce korby
- rovinnost bočních stěn
- závěsy zadní bočnice
- mechanismus uzavírání zadní bočnice – seřízení háků
- kontrola stavu pantů korby

3. KONTROLA HYDRAULICKÉ SOUSTAVY NÁSTAVBY VOZIDLA

- hydraulický válec a montáž hydraulického válce
- těsnost
- hladkost pouzdra, poškrábání
- souosost
- dotažení šroubů
- dotažení horních a spodních upevnění
- dotažení pláště (hrdla)
- doraz hydraulického válce
- ventil a montáž hlavního ventilu
- nastavení přetlakového ventilu
- kvalita a hladina oleje
- kontrola funkce koncového vypínače
- výměna vložky vzduchového filtru
- výměna vložky olejového filtru
- výměna hydraulického oleje (co 12 měsíců)
- hydraulická potrubí a jejich montáž
- pneumatická potrubí a jejich montáž
- pneumatické ovládání
- omezovač úhlu sklápění

4. KONTROLA DODATEČNÉHO VYBAVENÍ

- připevnění protinájezdových zábran
- připevnění zadních svítlen
- připevnění blatníků a blatníky
- připevnění nářadové skříňky
- servisní opěra
- stabilizátor
- naváděč
- HYFIX
- zástěrky



KONTROLNÍ LIST PROHLÍDKY NÁSTAVBY KH-KIPPER

	ANO	NE
- zadní nárazník (přípevnění a fungování)	☐	☐
- bezpečnostní lano	☐	☐
- omezovače hydrobordu	☐	☐
- obrysová světla	☐	☐
- mazání a přípevnění koule podkorbových hydraulických válců	☐	☐
- stav leasingerů (koule, vložky)	☐	☐
- podušky korby	☐	☐
- mechanismus navíjení autoplachty	☐	☐
<u>5. KONTROLA PROVOZU SKLÁPĚCKY</u>		
- doba zvedání	☐	☐
- doba spouštění	☐	☐
- úhel zvedání	☐	☐
- funkce zadní bočnice	☐	☐
- funkce bočnic	☐	☐
<u>6. KONTROLA MAZACÍCH MÍST</u>		
- hydraulické válce	☐	☐
- jeřáb náhradního kola	☐	☐
- HYFIX	☐	☐
- stabilizátor	☐	☐
- servisní opěra	☐	☐
- hřídel zámku zadní bočnice	☐	☐
- panty zadní bočnice	☐	☐
- hřídele bočnic	☐	☐
- osa sklápění korby	☐	☐
- zadní nárazník KH	☐	☐
<u>7. KONTROLA PŘÍVĚSU/NÁVĚSU</u>		
- dotažení kol – podle směrnic výrobce náprav	☐	☐
- vizuální kontrola všech součástí na poškození a opotřebení	☐	☐
- přípevnění a stav lan omezujících zdvih (pokud jsou použity)	☐	☐
- stav měchů pérování	☐	☐
- stav pneumatické instalace pérování	☐	☐
- těsnost a přípevnění pneumatické instalace pérování	☐	☐
- přípevnění tlumičů – dotažení (momenty/návod pro nápravy)	☐	☐
- třmeny per – kontrola dotažení matic a stav pérových desek (momenty/návod pro nápravy)	☐	☐
- čep polopéra - dotažení	☐	☐
- stav elektriky - svazky, spojky, vodiče, zástrčky	☐	☐
- přípevnění nájezdů (MP) - osa, táhla	☐	☐
- funkce nájezdů (MP) - rozkládání/skládání	☐	☐
- napájení/ovládání nájezdů (MP) – hydraulika, elektrika	☐	☐
- závěs spřáhla - stav, pouzdro, přípevnění	☐	☐
- mazání	☐	☐



TŘETÍ PROHLÍDKA NÁSTAVBY
(po 18 měsících)

Datum:

D	D	-	M	M	-	R	R	R	R
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ujeto (km):

--	--	--	--	--

Kontrolní činnost / provedené úkony / odstraněné závady:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
Razítko / Podpis

**KONTROLNÍ LIST PROHLÍDKY NÁSTAVBY KH-KIPPER****1. KONTROLA MEZIRÁMU**

- kontrola svarů a konstrukce
- kontrola připevnění a dotažení šroubů
- osa sklápění korby
- připevnění olejové nádrže

ANO**NE**

2. KONTROLA KORBY NÁSTAVBY VOZIDLA

- rovinnost podlahy
- kontrola svarů a konstrukce korby
- rovinnost bočních stěn
- závěsy zadní bočnice
- mechanismus uzavírání zadní bočnice – seřízení háků
- kontrola stavu pantů korby

3. KONTROLA HYDRAULICKÉ SOUSTAVY NÁSTAVBY VOZIDLA

- hydraulický válec a montáž hydraulického válce
- těsnost

- hladkost pouzdra, poškrábání
- souosost
- dotažení šroubů
- dotažení horních a spodních upevnění
- dotažení pláště (hrdla)
- doraz hydraulického válce
- ventil a montáž hlavního ventilu
- nastavení přetlakového ventilu
- kvalita a hladina oleje
- kontrola funkce koncového vypínače
- výměna vložky vzduchového filtru
- výměna vložky olejového filtru
- výměna hydraulického oleje (co 12 měsíců)
- hydraulická potrubí a jejich montáž
- pneumatická potrubí a jejich montáž
- pneumatické ovládání
- omezovač úhlu sklápění

4. KONTROLA DODATEČNÉHO VYBAVENÍ

- připevnění protinájezdových zábran
- připevnění zadních svítlen
- připevnění blatníků a blatníky
- připevnění nářadové skříňky
- servisní opěra
- stabilizátor
- naváděč
- HYFIX
- zástěrky



KONTROLNÍ LIST PROHLÍDKY NÁSTAVBY KH-KIPPER

	<u>ANO</u>	<u>NE</u>
- zadní nárazník (přípevnění a fungování)	☐	☐
- bezpečnostní lano	☐	☐
- omezovače hydrobordu	☐	☐
- obrysová světla	☐	☐
- mazání a přípevnění koule podkorbových hydraulických válců	☐	☐
- stav leasingerů (koule, vložky)	☐	☐
- podušky korby	☐	☐
- mechanismus navíjení autoplachty	☐	☐
<u>5. KONTROLA PROVOZU SKLÁPĚCKY</u>		
- doba zvedání	☐	☐
- doba spouštění	☐	☐
- úhel zvedání	☐	☐
- funkce zadní bočnice	☐	☐
- funkce bočnic	☐	☐
<u>6. KONTROLA MAZACÍCH MÍST</u>		
- hydraulické válce	☐	☐
- jeřáb náhradního kola	☐	☐
- HYFIX	☐	☐
- stabilizátor	☐	☐
- servisní opěra	☐	☐
- hřídel zámků zadní bočnice	☐	☐
- panty zadní bočnice	☐	☐
- hřídele bočnic	☐	☐
- osa sklápění korby	☐	☐
- zadní nárazník KH	☐	☐
<u>7. KONTROLA PŘÍVĚSU/NÁVĚSU</u>		
- dotažení kol – podle směrnic výrobce náprav	☐	☐
- vizuální kontrola všech součástí na poškození a opotřebení	☐	☐
- přípevnění a stav lan omezujících zdvih (pokud jsou použity)	☐	☐
- stav měchů pérování	☐	☐
- stav pneumatické instalace pérování	☐	☐
- těsnost a přípevnění pneumatické instalace pérování	☐	☐
- přípevnění tlumičů – dotažení (momenty/návod pro nápravy)	☐	☐
- třmeny per – kontrola dotažení matic a stav pérových desek (momenty/návod pro nápravy)	☐	☐
- čep polopéra - dotažení	☐	☐
- stav električky - svazky, spojky, vodiče, zástrčky	☐	☐
- přípevnění nájezdů (MP) - osa, táhla	☐	☐
- funkce nájezdů (MP) - rozkládání/skládání	☐	☐
- napájení/ovládání nájezdů (MP) – hydraulika, elektrika	☐	☐
- závěs spřáhla - stav, pouzdro, přípevnění	☐	☐
- mazání	☐	☐



ČTVRTÁ PROHLÍDKA NÁSTAVBY
(po 24 měsících)

Datum:

D	D	-	M	M	-	R	R	R	R
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ujeto (km):

--	--	--	--	--	--

Kontrolní činnost / provedené úkony / odstraněné závady:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
Razítko / Podpis

**KONTROLNÍ LIST PROHLÍDKY NÁSTAVBY KH-KIPPER****1. KONTROLA MEZIRÁMU**

- kontrola svarů a konstrukce
- kontrola připevnění a dotažení šroubů
- osa sklápění korby
- připevnění olejové nádrže

ANO**NE**

2. KONTROLA KORBY NÁSTAVBY VOZIDLA

- rovinnost podlahy
- kontrola svarů a konstrukce korby
- rovinnost bočních stěn
- závěsy zadní bočnice
- mechanismus uzavírání zadní bočnice – seřízení háků
- kontrola stavu pantů korby

3. KONTROLA HYDRAULICKÉ SOUSTAVY NÁSTAVBY VOZIDLA

- hydraulický válec a montáž hydraulického válce
- těsnost

- hladkost pouzdra, poškrábání
- souosost
- dotažení šroubů
- dotažení horních a spodních upevnění
- dotažení pláště (hrdla)
- doraz hydraulického válce
- ventil a montáž hlavního ventilu
- nastavení přetlakového ventilu
- kvalita a hladina oleje
- kontrola funkce koncového vypínače
- výměna vložky vzduchového filtru
- výměna vložky olejového filtru
- výměna hydraulického oleje (co 12 měsíců)
- hydraulická potrubí a jejich montáž
- pneumatická potrubí a jejich montáž
- pneumatické ovládání
- omezovač úhlu sklápění

4. KONTROLA DODATEČNÉHO VYBAVENÍ

- připevnění protinájezdových zábran
- připevnění zadních svítilen
- připevnění blatníků a blatníky
- připevnění nářadové skříňky
- servisní opěra
- stabilizátor
- naváděč
- HYFIX
- zástěrky



KONTROLNÍ LIST PROHLÍDKY NÁSTAVBY KH-KIPPER

	ANO	NE
- zadní nárazník (přípevnění a fungování)	☐	☐
- bezpečnostní lano	☐	☐
- omezovače hydrobordu	☐	☐
- obrysová světla	☐	☐
- mazání a přípevnění koule podkorbových hydraulických válců	☐	☐
- stav leasingerů (koule, vložky)	☐	☐
- podušky korby	☐	☐
- mechanismus navíjení autoplachty	☐	☐
<u>5. KONTROLA PROVOZU SKLÁPĚCKY</u>		
- doba zvedání	☐	☐
- doba spouštění	☐	☐
- úhel zvedání	☐	☐
- funkce zadní bočnice	☐	☐
- funkce bočnic	☐	☐
<u>6. KONTROLA MAZACÍCH MÍST</u>		
- hydraulické válce	☐	☐
- jeřáb náhradního kola	☐	☐
- HYFIX	☐	☐
- stabilizátor	☐	☐
- servisní opěra	☐	☐
- hřídel zámků zadní bočnice	☐	☐
- panty zadní bočnice	☐	☐
- hřídele bočnic	☐	☐
- osa sklápění korby	☐	☐
- zadní nárazník KH	☐	☐
<u>7. KONTROLA PŘÍVĚSU/NÁVĚSU</u>		
- dotažení kol – podle směrnic výrobce náprav	☐	☐
- vizuální kontrola všech součástí na poškození a opotřebení	☐	☐
- přípevnění a stav lan omezujících zdvih (pokud jsou použity)	☐	☐
- stav měchů pérování	☐	☐
- stav pneumatické instalace pérování	☐	☐
- těsnost a přípevnění pneumatické instalace pérování	☐	☐
- přípevnění tlumičů – dotažení (momenty/návod pro nápravy)	☐	☐
- třmeny per – kontrola dotažení matic a stav pérových desek (momenty/návod pro nápravy)	☐	☐
- čep polopéra - dotažení	☐	☐
- stav električky - svazky, spojky, vodiče, zástrčky	☐	☐
- přípevnění nájezdů (MP) - osa, táhla	☐	☐
- funkce nájezdů (MP) - rozkládání/skládání	☐	☐
- napájení/ovládání nájezdů (MP) – hydraulika, elektrika	☐	☐
- závěs spřáhla - stav, pouzdro, přípevnění	☐	☐
- mazání	☐	☐



PROHLÍDKA NÁSTAVBY
(po měsících)

Datum:

D	D	-	M	M	-	R	R	R	R
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ujeto (km):

--	--	--	--	--	--

Kontrolní činnost / provedené úkony / odstraněné závady:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
Razítko / Podpis

**KONTROLNÍ LIST PROHLÍDKY NÁSTAVBY KH-KIPPER****1. KONTROLA MEZIRÁMU**

- kontrola svarů a konstrukce
- kontrola připevnění a dotažení šroubů
- osa sklápění korby
- připevnění olejové nádrže

2. KONTROLA KORBY NÁSTAVBY VOZIDLA

- rovinnost podlahy
- kontrola svarů a konstrukce korby
- rovinnost bočních stěn
- závěsy zadní bočnice
- mechanismus uzavírání zadní bočnice – seřízení háků
- kontrola stavu pantů korby

3. KONTROLA HYDRAULICKÉ SOUSTAVY NÁSTAVBY VOZIDLA

- hydraulický válec a montáž hydraulického válce

- těsnost
- hladkost pouzdra, poškrábání
- souosost
- dotažení šroubů
- dotažení horních a spodních upevnění
- dotažení pláště (hrdla)
- doraz hydraulického válce
- ventil a montáž hlavního ventilu
- nastavení přetlakového ventilu
- kvalita a hladina oleje
- kontrola funkce koncového vypínače
- výměna vložky vzduchového filtru
- výměna vložky olejového filtru
- výměna hydraulického oleje (co 12 měsíců)
- hydraulická potrubí a jejich montáž
- pneumatická potrubí a jejich montáž
- pneumatické ovládání
- omezovač úhlu sklápění

4. KONTROLA DODATEČNÉHO VYBAVENÍ

- připevnění protinájezdových zábran
- připevnění zadních svítilen
- připevnění blatníků a blatníky
- připevnění nářadové skříňky
- servisní opěra
- stabilizátor
- naváděč
- HYFIX
- zástěrky

ANO NE



KONTROLNÍ LIST PROHLÍDKY NÁSTAVBY KH-KIPPER

ANO NE

- zadní nárazník (přípevnění a fungování)
- bezpečnostní lano
- omezovače hydrobordu
- obrysová světla
- mazání a přípevnění koule podkorbových hydraulických válců
- stav leasingerů (koule, vložky)
- podušky korby

- mechanismus navíjení autoplachty

5. KONTROLA PROVOZU SKLÁPĚČKY

- doba zvedání
- doba spouštění
- úhel zvedání
- funkce zadní bočnice

- funkce bočnic

6. KONTROLA MAZACÍCH MÍST

- hydraulické válce
- jeřáb náhradního kola
- HYFIX
- stabilizátor
- servisní opěra
- hřídel zámků zadní bočnice
- panty zadní bočnice
- hřídele bočnic
- osa sklápění korby
- zádní nárazník KH

7. KONTROLA PŘÍVĚSU/NÁVĚSU

- dotažení kol – podle směrnic výrobce náprav
- vizuální kontrola všech součástí na poškození a opotřebení
- přípevnění a stav lan omezujících zdvih (pokud jsou použity)
- stav měchů pérování
- stav pneumatické instalace pérování
- těsnost a přípevnění pneumatické instalace pérování
- přípevnění tlumičů – dotažení (momenty/návod pro nápravy)
- třmeny per – kontrola dotažení matic a stav pérových desek (momenty/návod pro nápravy)
- čep polopěra - dotažení
- stav elektřiky - svazky, spojky, vodiče, zástrčky
- přípevnění nájezdů (MP) - osa, táhla
- funkce nájezdů (MP) - rozkládání/skládání
- napájení/ovládání nájezdů (MP) – hydraulika, elektřika
- závěs spřáhla - stav, pouzdro, přípevnění
- mazání



KH-KIPPER

Nástavby Přívěsy Návěsy

ZÁRUČNÍ LIST

PROHLÍDKA NÁSTAVBY

(po měsících)

Datum:

D	D	-	M	M	-	R	R	R	R
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ujeto (km):

--	--	--	--	--

Kontrolní činnost / provedené úkony / odstraněné závady:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
Razítko / Podpis

KONTROLNÍ LIST PROHLÍDKY NÁSTAVBY KH-KIPPER

1. KONTROLA MEZIRÁMU

- kontrola svarů a konstrukce
- kontrola připevnění a dotažení šroubů
- osa sklápění korby
- připevnění olejové nádrže

ANO NE

2. KONTROLA KORBY NÁSTAVBY VOZIDLA

- rovinnost podlahy
- kontrola svarů a konstrukce korby
- rovinnost bočních stěn
- závěsy zadní bočnice
- mechanismus uzavírání zadní bočnice – seřízení háků
- kontrola stavu pantů korby

3. KONTROLA HYDRAULICKÉ SOUSTAVY NÁSTAVBY VOZIDLA

- hydraulický válec a montáž hydraulického válce
- těsnost
- hladkost pouzdra, poškrábání
- souosost
- dotažení šroubů
- dotažení horních a spodních upevnění
- dotažení pláště (hrdla)
- doraz hydraulického válce
- ventil a montáž hlavního ventilu
- nastavení přetlakového ventilu
- kvalita a hladina oleje
- kontrola funkce koncového vypínače
- výměna vložky vzduchového filtru
- výměna vložky olejového filtru
- výměna hydraulického oleje (co 12 měsíců)
- hydraulická potrubí a jejich montáž
- pneumatická potrubí a jejich montáž
- pneumatické ovládání
- omezovač úhlu sklápění

4. KONTROLA DODATEČNÉHO VYBAVENÍ

- připevnění protinájezdových zábran
- připevnění zadních světlů
- připevnění blatníků a blatníky
- připevnění nářad'ové skříňky
- servisní opěra
- stabilizátor
- naváděč
- HYFIX
- zástěrky

**KONTROLNÍ LIST PROHLÍDKY NÁSTAVBY KH-KIPPER**

- zadní nárazník (přípevnění a fungování)
- bezpečnostní lano
- omezovače hydrobordu
- obrysová světla
- mazání a přípevnění koule podkorbových hydraulických válců
- stav leasingerů (koule, vložky)
- podušky korby
- mechanismus navíjení autoplachty

5. KONTROLA PROVOZU SKLÁPĚČKY

- doba zvedání
- doba spouštění
- úhel zvedání
- funkce zadní bočnice
- funkce bočnic

6. KONTROLA MAZACÍCH MÍST

- hydraulické válce
- jeřáb náhradního kola
- HYFIX
- stabilizátor
- servisní opěra
- hřídel zámeků zadní bočnice
- panty zadní bočnice
- hřídele bočnic
- osa sklápění korby
- zádání nárazník KH

7. KONTROLA PŘÍVĚSU/NÁVĚSU

- dotažení kol – podle směrnic výrobce náprav
- vizuální kontrola všech součástí na poškození a opotřebení
- přípevnění a stav lan omezujících zdvih (pokud jsou použity)
- stav měchů pérování
- stav pneumatické instalace pérování
- těsnost a přípevnění pneumatické instalace pérování
- přípevnění tlumičů – dotažení (momenty/návod pro nápravy)
- třmeny per – kontrola dotažení matic a stav pérových desek (momenty/návod pro nápravy)
- čep polopéra - dotažení
- stav elektřiky - svazky, spojky, vodiče, zástrčky
- přípevnění nájezdů (MP) - osa, táhla
- funkce nájezdů (MP) - rozkládání/skládání
- napájení/ovládání nájezdů (MP) – hydraulika, elektrika
- závěs spřáhla - stav, pouzdro, přípevnění mazání

VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Záruka poskytnutá firmou KH-KIPPER pro vozidlo určené v tomto Záručním listu se vztahuje na fyzické vady materiálu a vady vyplývající z nesprávného provedení, které existovaly ve chvíli dodání nástavby nebo které se projevily během provozování, na něž se vztahuje záruka.
2. Firma KH-KIPPER poskytuje záruku na účinné fungování dodaného vybavení v období 12/24¹ měsíců od data prodeje.
3. Vady nebo poškození vzniklá zaviněním z viny výrobce, které se projevily v záruční době, budou odstraněny během 14 dní od data nahlášení.
4. Firma KH-KIPPER se zavazuje odstranit zdarma fyzické vady materiálu a vady vyplývající z nesprávného provedení existující ve chvíli dodání nástavby, nebo takové, které se projevily během provozování v záruční lhůtě.
5. Firma KH-KIPPER nebo ji určený servis jsou pouze a výhradně oprávněné přijímat rozhodnutí o činnostech, které budou vykonány za účelem odstranění v určeném servisu.
6. Tato záruka se nevztahuje na části podvozku vozidla, které nejsou součástí nástavby.
7. Pokud je nutné pro zajištění opravy přivést od výrobce nezbytné součásti, bude doba opravy prodloužená o dobu čekání na dodávku.
8. Uživatel sám dodává zařízení do servisu (KH-KIPPER Sp. z o.o.) a sám je přebírá zpátky.
9. Záruční lhůta bude prodloužena o dobu trvání opravy počítanou od data nahlášení požadavku opravy zařízení do jejího provedení.
10. Záruka se nevztahuje na poškození zařízení vzniklé v důsledku:
 - používání nesprávným způsobem nebo v nesouladu s návodem na obsluhu a uchovávání zařízení,
 - nesprávné údržby nebo provádění oprav osobami, které nejsou k tomuto oprávněné,
 - zanedbávání řidičem návodu na obsluhu KH-KIPPER.

¹- zbytečné škrtněte

VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

11. Firma KH-KIPPER neposkytuje záruku, pokud:
 - nástavba nebude předložena k prohlídce v příslušném čase a v příslušném servisu,
 - obslužné činnosti nebo oprava byly provedeny servisem, který není servisní partner firmy KH-KIPPER.
12. Záruka se nevztahuje na součásti, které se přirozeně opotřebovávají (pryžové prvky, blatníky, filtry, hydraulické vedení apod.).
13. Podmínkou provedení záruční opravy je dodání zboží spolu s platným záručním listem.
14. Záruka nekryje náklady na přestávky, ušlý zisk, cestovné apod.
Nekryje také náklady na mytí, čisticí prostředky, jiné spotřebované prostředky a maziva a hydraulické oleje.

POZOR:

Podmínkou pro získání 12/24² měsíční záruky na nástavbu je provádění v příslušném termínu (každých 6 měsíců) povinných záručních prohlídek autorizovaným servisem firmy KH-KIPPER.

Všeobecné záruční podmínky mohou být změněné ustanoveními obsaženými v samostatné smlouvě.

² – zbytečně škrtnout

**BEZ OHLEDU NA DALŠÍ PŘÍČINY SE ZÁRUKA
NEVZTAHUJE NA:**

1. Škody vzniklé v důsledku nehody neboli události spojené s náhlým a bezprostředním působením vnější mechanické síly.
2. Havárií vzniklých v důsledku úmyslné činnosti nebo úmyslně provedených – ve zlé víře.
3. Poškození vzniklých v důsledku požáru, výbuchu, povodni.
4. Škod vzniklých v důsledku působení vyšší síly, silničních podmínek, počasí (např. koroze pouzdra servomotoru, který byl vysunutý ponechaný na dešti).
5. Škody vzniklé v důsledku nesprávného používání nástavby v nesouladu s jejím určením.
6. Havárie části, u kterých byl použitý při jejich práci jiný mazací prostředek nebo provozní materiál, než doporučený výrobcem nástavby.
7. Poškození vzniklá v důsledku změn původní konstrukce nástavby nebo namontování cizích subsystému.
8. Poškození vzniklá v důsledku nedodržení okamžitého nahlášení poruchy.
9. Poruchy vzniklé v důsledku nedodržení pokynů KH-KIPPER.

AUTORIZOVANÉ SERVISY OBSLUHUJÍCÍ (ASO) KH-KIPPER**SCANIA POLSKO****GDAŃSK 69058**

Scania Polska S.A.
Pobočka Gdańsk
Ul. Energetyczna 17
Kowale, ob. Kolbudy
80-180 Gdańsk
tel.: +48 58 766 29 16
fax: +48 58 766 29 24

SZCZECIN 69052

Scania Polska Szczecin
ul. Struga 80
70-777 Szczecin
tel.: +48 91 880 30 20
tel.: +48 91 880 30 00
tel.: +48 91 880 30 10

POZNAŃ 69141

Scania Polska S.A.
Pob. Poznań
Poznańska 171
62-080 Tarnowo Podgórne
tel.: +48 61 652 08 15
(diag:8147530)
tel.: +48 61 652 08 24

WARSZAWA II 69154

Scania Polska S.A.
Pobočka
Warszawa ul. Jana
Pawła II 24 05-250
Radzymin
tel.: +48 22 429 66 00
tel.: +48 22 429 66 01

WARSZAWA I 69053

Scania Polska
Pobočka
Warszawa Al.
Katowicka 316
Stara Wieś
05-830 Nadarzyn
tel.: +48 22 35 60 220
tel.: +48 22 35 60 221

WROCLAW 69064

Scania Polska S.A.
Pob. Wrocław
Pietrzykowice
ul. Fabryczna 21
55-080 Kąty Wrocławskie
tel.: +48 71 333 12 11/12/13/02
tel.: +48 71 333 12 10

CZĘSTOCHOWA 69162

Scania Polska S.A.
Pobočka Katowice
ul. Muzealna 1
42-263 Wrzósowa
tel.: +48 34 366 12 86
tel.: +48 34 320 82 45

LUBLIN 69030

Scania Polska S.A.
Pobočka
Warszawa
ul. Piasecka 20
21-040 Świdnik
tel.: +48 81 710 20 64/63
tel.: +48 81 710 20 66

KATOWICE 69161

Scania Polska S.A.
Pobočka Katowice
ul. Rożdzieńskiego 188b
40-203 Katowice
tel.: +48 32 203 93 00
tel.: +48 32 203 94 00
tel.: +48 32 201 02 48

KRAKÓW 69028

Scania Polska S.A.
Pobočka Kraków
ul. Tyniecka 231
30-376 Kraków
tel.: +48 12 261 70 00
tel.: +48 12 261 70 01

SĘDZISZÓW MAŁ. 69157

Scania Polska S.A.
Pobočka Kraków
ul. Węglowskiego 6
39-120 Sędziszów Mał.
tel.: +48 17 221 61 87
tel.: +48 17 221 61 87

MERCEDES BENZ**MIROSLAW WRÓBEL SP. Z O.O.**

Autorizovaný Dealer Mercedes
Benz
ul. Fabryczna 32
55-080 Pietrzykowice
tel.: +48 71 335 98 88
tel.: +48 71 335 98 89

MOJSIUK SP. J. - KOSZALIN

Stare Bielice 128
76-039 Biesiekierz
tel.: +48 94 347 73 50
Fax: +48 94 346 52 54

AUTO IDEA SP. Z O. O.

Pobočka v
Olsztynie ul.
Towarowa 11
10-416 Olsztyn
tel.: +48 89 532 12 40
Fax: +48 89 532 12 03
otevřací hodiny: po-
pá 8-18, sob. 8-15

MOJSIUK SP. J. - SZCZECIN

ul. Pomorska 88
70-812 Szczecin
tel.: +48 91 480 87 00
Fax: +48 91 480 87 01

AUTO IDEA SP. Z O. O.

ul. Narodowych Sił zbrojnych 9
15-690 Białystok
tel.: +48 85 662 88 20
Fax: +48 85 662 88 29
otevřací hodiny:
po-pá 8-18, sob. 7-15