

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SKRZYNIA

długość zewnętrzna	6 500 mm
szerokość zewnętrzna	2 550 mm
wysokość burt	1 650 mm
pojemność	22,5 m ³
podłoga	HARDOX 10 mm
burty boczne	HARDOX 6 mm
uźebrowanie burt bocznych	☒
burta tylna	HARDOX 6 mm
burta przednia	HARDOX 6 mm
daszek	☒

HYDRAULIKA

siłownik hydrauliczny przedni	HYVA
pompa hydrauliczna	HYVA
główny zawór hydrauliczny	☒
zawór ograniczenia wywrotu	☒
zbiornik oleju z filtrem i wskaźnikiem oleju	HYVA
olej hydrauliczny	typ HD
kontrolka podniesienia skrzyni	☒
sterowanie wywrotem	☒

WYPOSAŻENIE

podgrzewanie skrzyni	w opcji
plandeka na burcie przedniej	☒
składana drabinka	☒
taśma odblaskowa	☒
tablice odblaskowe	☒
montaż żółtych świateł odblaskowych	☒
stabilizator nożycowy	☒
bariery boczne przeciwnajazdowe	☒
mocowanie koła zapasowego	☒
podpory naprawcze	☒
uchylne osłony świateł tylnych	☒
chłapacze tylnich osi	☒
zderzak tylny stalowy	stały
blotniki	na 2-giej osi
skrzynia i rama śrutowane, gruntowane i malowane	☒

